

# Inhaltsverzeichnis

<b>Gespeicherte Prozedur: SP_CreateNewArticle</b> .....	1
Parameter .....	1



# Gespeicherte Prozedur: SP\_CreateNewArticle

Die gespeicherte Prozedur **SP\_CreateNewArticle** erzeugt einen neuen Artikel in der xPress Datenbank. Optional kann ein bereits vorhandener Artikel mit dieser Prozedur auch upgedatet werden.

Die Datentypen beziehen sich auf jene des [Microsoft SQL-Servers](#).

## Parameter

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
articleNo	Artikelnummer des <a href="#">Artikels</a> . Ist ein Artikel mit dieser Nummer bereits vorhanden, wird dieser aktualisiert, sofern der Parameter <b>updateIfExists = 1</b> ist.	nvarchar(50)	x
articleName	Definiert den Namen des Artikels.	nvarchar(100)	x
articleDescription	Zusätzliche Beschreibung des Artikels. Dieser Text kann auch als RTF - Text übergeben werden.	nvarchar(max)	
categoryId	Id der <a href="#">Artikelkategorie</a> in xPress.	uniqueidentifier	
categoryName	Name der Artikelkategorie in xPress. Ist der Parameter <b>categoryId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.	nvarchar(50)	
unitId	Id der <a href="#">Einheit</a> in xPress	uniqueidentifier	
unitName	Name der Einheit in xPress. Ist der Parameter <b>unitId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.	nvarchar(50)	
cutOffId	Id der <a href="#">Verschnittgruppe</a> in xPress.	uniqueidentifier	
cutOffName	Name der Verschnittgruppe in xPress. Ist der Parameter <b>cutOffId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.	nvarchar(50)	
isOptimizable	Gibt an, ob der Artikel bei der Optimierung berücksichtigt werden soll oder nicht.	bit	
isRotary	Gibt an, ob der Artikel bei der Optimierung drehbar ist oder nicht.	bit	
isRotaryRawIfFace	Gibt an, ob die Basisplatte um 90° gedreht werden soll, wenn diese ein Furnier zugewiesen hat.	bit	
isEdgeBeforeFace	Gibt an, ob eine Kante standardmäßig vor dem Furnier aufgeleimt werden soll.	bit	
isSummable	Gibt an, ob das Material summierbar ist. Details dazu können dem Parameter <a href="#">Menge summieren</a> entnommen werden.	bit	
addressId	Id der <a href="#">Adresse</a> des Lieferanten in xPress.	uniqueidentifier	x

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
addressName	Name der Adresse des Lieferanten in xPress Dabei wird auf das Feld <b>Speichern als</b> zurückgegriffen.. Ist der Parameter <b>addressId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.	nvarchar(100)	Nur wenn der Parameter <b>addressId</b> nicht angegeben ist.
useBusinessUnit AddressIfAddressNotFound	Gibt an ob die Adresse des <b>Mandanten</b> , welcher als Standard definiert ist, verwendet werden soll, wenn die <b>Adresse</b> weder über den Parameter <b>addressId</b> noch über <b>addressName</b> gefunden werden konnte.	bit	
price	Preis des Artikels.	money	
orderNumber	Bestellnummer des Artikels.	nvarchar(50)	
orderText	Bestelltext des Artikels.	nvarchar(250)	
len	Länge des Artikels.	money	
wid	Breite des Artikels.	money	
thk	Dicke des Artikels.	money	
weight	Gewicht des Artikels.	money	
updateIfExists	Gibt an, ob ein bereits bestehender Artikel mit den angegebenen Daten aktualisiert werden soll oder nicht.	bit	
createdBy	Gibt den Namen an, welcher diese Methode aufruft. Dieser Wert wird in die Spalte <b>UserCreated</b> geschrieben, um nachvollziehen zu können, wer diesen Artikel erzeugt hat.	nvarchar(30)	x

From:  
<http://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:  
[http://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:sp\\_createnewarticle](http://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:sp_createnewarticle)

Last update: **26.11.2021 11:19**

