

Inhaltsverzeichnis

Abgleich Adressen

.....

1

Eigenschaften

.....

1

Abgleich Adressen

Der Abgleich von Adressen zwischen xPress und beliebigen Fremdsystemen geschieht über eine Austauschtable. Diese Tabelle ist in der Microsoft SQL Datenbank definiert, die xPress verwendet. Der Tabelle (**dbo.AddressExchange**) sind Scripts hinterlegt, die auf die **INSERT** und **UPDATE** Anweisung reagiert und die Daten konvertiert.

In der Datenstruktur wird nicht zwischen Hauptadresse und deren Ansprechpartner unterschieden. Die Ansprechpartner werden einfach der Hauptadresse zugewiesen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Hauptadresse vor den Ansprechpartnern übergeben werden.

Eigenschaften

Name	Beschreibung	Datentyp
ADX_ADDRESSNO	Definiert die Adressnummer. Dieses Feld ist gleichzeitig der Primärschlüssel und muss eindeutig sein.	nvarchar(20)
ADX_MODE	Gibt an, welche Art von Transaktion mit diesem Datensatz erfolgen soll:	int
	1 = Einfügen	
	2 = Ändern	
	3 = Löschen	
ADX_SALUTATION	Adressanrede	nvarchar(100)
ADX_TITLE	Titel	nvarchar(50)
ADX_FIRSTNAME	Vorname	nvarchar(100)
ADX_LASTNAME	Nachname	nvarchar(100)
ADX_COMPANY	Firma. Es muss entweder Firma oder Vor- und Nachname angegeben werden.	nvarchar(100)
ADX_APPENDIX	Zusätzliche freie Information	nvarchar(50)
ADX_STREET	Straße und Hausnummer	nvarchar(50)
ADX_ZIPCODE	Postleitzahl	nvarchar(50)
ADX_CITY	Ort. Aus der Postleitzahl und dem Ort wird der Datensatz in xPress gesucht und zugewiesen. In diesem Datensatz ist in xPress zusätzlich das Land angegeben.	nvarchar(50)
ADX_PHONE1	Telefonnummer 1	nvarchar(50)
ADX_PHONETEXT1	Bezeichnung zu Telefonnummer 1, z.B. geschäftlich, privat...	nvarchar(50)
ADX_PHONE2	Telefonnummer 2	nvarchar(50)
ADX_PHONETEXT2	Bezeichnung zu Telefonnummer 2, z.B. geschäftlich, privat...	nvarchar(50)
ADX_PHONE3	Telefonnummer 3	nvarchar(50)
ADX_PHONETEXT3	Bezeichnung zu Telefonnummer 3, z.B. geschäftlich, privat...	nvarchar(50)
ADX_FAX	Faxnummer	nvarchar(50)
ADX_EMAIL	Emailadresse	nvarchar(50)
ADX_URL]	Website	nvarchar(50)
ADX_VATTAXNO	Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID) ohne Länderkennzeichen z.B. IT, AT, DE...	nvarchar(50)

Name	Beschreibung	Datentyp
ADX_VATTAXNOPREFIX	Prefix der UID-Nummer	nvarchar(50)
ADX_REGISTERNO	Steuernummer	nvarchar(50)
ADX_CONDITION	Definiert die Zahlungskondition der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Kondition wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_TAX	Definiert die Steuer der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Steuer wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_BRANCHE	Definiert die Branche der aktuellen Adresse. Diese Feld dient dazu, um Adressen danach gruppieren oder filtern zu können. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Branche wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_DESCRIPTION	Allgemeine Beschreibung der Adresse.	
ADX_ROUTEDISTANCE	Gibt die Distanz in km von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse an. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.	decimal
ADX_ROUTETIME	Gibt die Dauer in Minuten an die benötigt wird, um von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse zu fahren. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.	int
ADX_SYNC	Gibt an, ob die Adresse mit Outlook synchronisiert werden soll.	bit
ADX_ISCONTACT	Gibt an, ob die Adresse ein Ansprechpartner ist. Ansprechpartner werden einer Hauptadresse untergeordnet. (siehe Feld ADX_MAINADDRESSNO)	bit
ADX_MAINADDRESSNO	Dieses Feld ist nur notwendig, falls es sich bei dieser Adresse um einen Ansprechpartner handelt. (ADX_ISCONTACT). Gibt die Adressennummer an, zu welcher Hauptadresse dieser Ansprechpartner gehört.	nvarcahr(20)
ADX_BIRTHDATE	Geburtstag der aktuellen Adresse bzw. Ansprechpartner	datetime
ADX_LANGUAGE	Definiert die Sprache der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Sprache wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_CUSTOMERNO	Kundennummer	nvarchar(50)
ADX_VENDORNO	Lieferantennummer	nvarchar(50)
ADX_POSTOFFICEBOXNO	Postfach-Nummer	nvarchar(50)
ADX_POSTOFFICEADDRESSNO	Definiert die Adressennummer für das Postfach.	nvarchar(50)
ADX_DELIVERYBLOCK	Gibt an, ob für die Adresse eine Liefersperre besteht.	bit
ADX_DEBITOR	Definiert den Kontenplan des Debtors. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name des Kontenplans wie dieser in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_CREDITOR	Definiert den Kontenplan des Kreditors. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name des Kontenplans wie dieser in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_ISONLINEINVOICE	Gibt an, ob die Rechnungen für diese Adresse als Email verschickt werden sollen.	bit

Name	Beschreibung	Datentyp
ADX_ISMAILING	Gibt an, ob die Adresse für ein Massenmail verwendet werden darf.	bit
ADX_LEGALFORM	Definiert die Rechtsform. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Rechtsform wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_ORDERCONDITION	Definiert die Lieferkondition. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Lieferkondition wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)
ADX_ISMAINTENANCE	Gibt an, ob die Adresse einen Wartungsvertrag hat.	bit
ADX_ISACTIVE	Gibt an, ob die Adresse aktiv ist.	bit

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:address&rev=1509021183>

Last update: **11.12.2018 08:38**

