

Inhaltsverzeichnis

Abgleich Adressen

Eigenschaften

1

1

Abgleich Adressen

Der Abgleich von Adressen zwischen xPress und beliebigen Fremdsystemen geschieht über eine Austauschtable. Diese Tabelle ist in der Microsoft SQL Datenbank definiert, die xPress verwendet. Der Tabelle (**dbo.AddressExchange**) sind Scripts hinterlegt, die auf die **INSERT** und **UPDATE** Anweisung reagiert und die Daten konvertiert.

In der Datenstruktur wird nicht zwischen Hauptadresse und deren Ansprechpartner unterschieden. Die Ansprechpartner werden einfach der Hauptadresse zugewiesen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Hauptadresse vor den Ansprechpartnern übergeben werden.



Alle Untertabellen der Adressen (z.B. Kondition, Steuer, Kontenpläne usw.) werden durch diesen Import nicht automatisch angelegt. Diese Stammdaten müssen vorhanden sein, um sie bei den Adresse zuweisen zu können.

Eigenschaften

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
ADX_ADDRESSNO	Definiert die Adressnummer. Dieses Feld ist gleichzeitig der Primärschlüssel und muss eindeutig sein.	nvarchar(20)	Ja
ADX_MODE	Gibt an, welche Art von Transaktion mit diesem Datensatz erfolgen soll:	int	Ja
	1 = Einfügen		
	2 = Ändern		
	3 = Löschen		
ADX_SALUTATION	Adressanrede	nvarchar(100)	Nein
ADX_TITLE	Titel	nvarchar(50)	Nein
ADX_FIRSTNAME	Vorname	nvarchar(100)	Nein
ADX_LASTNAME	Nachname	nvarchar(100)	Nein
ADX_COMPANY	Firma. Es muss entweder Firma oder Vor- und Nachname angegeben werden.	nvarchar(100)	Ja
ADX_APPENDIX	Zusätzliche freie Information	nvarchar(50)	Nein
ADX_STREET	Straße und Hausnummer	nvarchar(50)	Nein
ADX_ZIPCODE	Postleitzahl	nvarchar(50)	Nein
ADX_CITY	Ort. Aus der Postleitzahl und dem Ort wird der Datensatz in xPress gesucht und zugewiesen. In diesem Datensatz ist in xPress zusätzlich das Land angegeben.	nvarchar(50)	Nein
ADX_PHONE1	Telefonnummer 1	nvarchar(50)	Nein
ADX_PHONETEXT1	Bezeichnung zu Telefonnummer 1, z.B. geschäftlich, privat...	nvarchar(50)	Nein
ADX_PHONE2	Telefonnummer 2	nvarchar(50)	Nein

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
ADX_PHONETEXT2	Bezeichnung zu Telefonnummer 2, z.B. geschäftlich, privat...	nvarchar(50)	Nein
ADX_PHONE3	Telefonnummer 3	nvarchar(50)	Nein
ADX_PHONETEXT3	Bezeichnung zu Telefonnummer 3, z.B. geschäftlich, privat...	nvarchar(50)	Nein
ADX_FAX	Faxnummer	nvarchar(50)	Nein
ADX_EMAIL	Emailadresse	nvarchar(50)	Nein
ADX_URL]	Website	nvarchar(50)	Nein
ADX_VATTAXNO	Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID) ohne Länderkennzeichen z.B. IT, AT, DE...	nvarchar(50)	Nein
ADX_VATTAXNOPREFIX	Prefix der UID-Nummer	nvarchar(50)	Nein
ADX_REGISTERNNO	Steuernummer	nvarchar(50)	Nein
ADX_CONDITION	Definiert die Zahlungskondition der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Kondition wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Ja
ADX_TAX	Definiert die Steuer der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Steuer wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Ja
ADX_ADDRESSGROUP	Gibt an, welche Adressgruppe dieser Adresse zugewiesen ist. Ist die Adresse eine Hauptadresse, ist dieses Feld Pflicht. Hier muss der Name der gewünschten Adressgruppe angegeben werden.	nvarchar(50)	Nein
ADX_BRANCHE	Definiert die Branche der aktuellen Adresse. Diese Feld dient dazu, um Adressen danach gruppieren oder filtern zu können. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Branche wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Nein
ADX_DESCRIPTION	Allgemeine Beschreibung der Adresse.	nvarchar(max)	Nein
ADX_ROUTEDISTANCE	Gibt die Distanz in km von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse an. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.	decimal	Nein
ADX_ROUTETIME	Gibt die Dauer in Minuten an die benötigt wird, um von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse zu fahren. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.	int	Nein
ADX_SYNC	Gibt an, ob die Adresse mit Outlook synchronisiert werden soll.	bit	Nein

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
ADX_ISCONTACT	Gibt an, ob die Adresse ein Ansprechpartner ist. Ansprechpartner werden einer Hauptadresse untergeordnet. (siehe Feld ADX_MAINADDRESSNO)	bit	Nein
ADX_MAINADDRESSNO	Dieses Feld ist nur notwendig, falls es sich bei dieser Adresse um einen Ansprechpartner handelt. (ADX_ISCONTACT). Gibt die Adressennummer an, zu welcher Hauptadresse dieser Ansprechpartner gehört.	nvarchar(20)	Nein
ADX_ADDRESSCONTACTTYPE	Gibt den Adresstyp an, der dem Ansprechpartner zugewiesen wird. Dies kann z.B. für Rechnungs- oder Lieferadresse verwendet werden. Es ist hier der Name des Adresstypes anzugeben, wie dieser in xPress angelegt worden ist.	nvarchar(50)	Nein
ADX_BIRTHDATE	Geburtsdatum der aktuellen Adresse bzw. Ansprechpartner	datetime	Nein
ADX_LANGUAGE	Definiert die Sprache der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Sprache wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Nein
ADX_CUSTOMERNO	Definiert die Kundennummer der Adresse. Damit ist keine andere Adresse verknüpft.	nvarchar(50)	Nein
ADX_VENDORNO	Definiert die Lieferantenummer der Adresse. Damit ist keine andere Adresse verknüpft.	nvarchar(50)	Nein
ADX_POSTOFFICEBOXNO	Postfach-Nummer	nvarchar(50)	Nein
ADX_POSTOFFICEADDRESSNO	Definiert die Adressennummer für das Postfach.	nvarchar(50)	Nein
ADX_DELIVERYBLOCK	Gibt an, ob für die Adresse eine Liefersperre besteht.	bit	Nein
ADX_DEBITOR	Definiert den Kontenplan des Debitors. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name des Kontenplans wie dieser in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Nein
ADX_CREDITOR	Definiert den Kontenplan des Kreditors. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name des Kontenplans wie dieser in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Nein
ADX_ISONLINEINVOICE	Gibt an, ob die Rechnungen für diese Adresse als Email verschickt werden sollen.	bit	Nein
ADX_ISMAILING	Gibt an, ob die Adresse für ein Massenmail verwendet werden darf.	bit	Nein

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
ADX_LEGALFORM	Definiert die Rechtsform. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Rechtsform wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Nein
ADX_ORDERCONDITION	Definiert die Lieferkondition. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Lieferkondition wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.	nvarchar(50)	Nein
ADX_ISMAINTENANCE	Gibt an, ob die Adresse einen Wartungsvertrag hat.	bit	Nein
ADX_ISACTIVE	Gibt an, ob die Adresse aktiv ist.	bit	Nein

From:

<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:

<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:address&rev=1512374346>Last update: **11.12.2018 08:38**