Inhaltsverzeichnis

Adresse Datenbank View 1

Adresse Datenbank View

Dieser Datenbank View stellt alle Adresse für Fremdsysteme zur Verfügung. Im Gegensatz zu einer Austauschdatei ist mit einem View gewährleistet, dass die Daten zu jeder Zeit aktuell sind.



Sollten Spalten für den gewünschten Einsatzbereich fehlen, muss ein neuer View mit einem neuen Namen erzeugt werden. Der bestehende View darf nicht verändert werden, da bei jedem xPress Update die Änderungen verloren gehen würden.

Spaltenname	Beschreibung	Datentyp
Id	Gibt die Id der Adresse an. Dieser Wert ist im gesamten View eindeutig.	uniqueidentifier
MainAddress	Ist dieser Wert angegeben, handelt es sich um einen Ansprechpartner. Das heißt, diese Adresse ist einer anderen Adresse untergeordnet. Die übergeordnete Adresse ist mit der hier angegebenen Id in diesem View hinterlegt.	uniqueidentifier
FirstName	Gibt den Vornamen an.	nvarchar
LastName	Gibt den Nachnamen an.	nvarchar
Company	Gibt die Unternehmensbezeichnung an.	nvarchar
SaveAs	Gibt an, unter welcher Bezeichnung die Adresse in xPress gespeichert ist. In der Regel ist das die Unternehmensbezeichnung, falls diese nicht leer ist. Andernfalls wird dieser Wert aus Vor- und Nachnamen zusammengesetzt.	nvarchar
Street	Gibt die Straße samt Hausnummer an.	nvarchar
ZipCode	Gibt die Postleitzahl an.	nvarchar
City	Gibt die Stadt bzw. den Ort an.	nvarchar
Country	Gibt das Land an.	nvarchar
VatTaxNoPrefix	Gibt den Prefix der Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer/Mehrwertsteuernummer an.	nvarchar
VatTaxNo	Gibt die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer/Mehrwertsteuernummer an.	nvarchar
RegisterNo	Gibt die Steuernummer (Codice fiscale in Italien) an.	nvarchar
RecipientCode	Gibt den Empfängercodex an. Dieser wird aktuell für die elektronische Rechnung in Italien benötigt.	nvarchar
Phone1	Gibt die Telefonnummer 1 an.	nvarchar
PhoneText1	Gibt den Text der Telefonnummer 1 an.	nvarchar
Phone2	Gibt die Telefonnummer 2 an.	nvarchar
PhoneText2	Gibt den Text der Telefonnummer 2 an.	nvarchar
Phone3	Gibt die Telefonnummer 3 an.	nvarchar
PhoneText3	Gibt den Text der Telefonnummer 3 an.	nvarchar
Email	Gibt die Emailadresse an.	nvarchar
Url	Gibt die Website an.	nvarchar
Fax	Gibt die Faxnummer an.	nvarchar
AddressNo	Gibt die Adressnummer an	nvarchar

Spaltenname	Beschreibung	Datentyp
CustomerNo	Gibt die Kundennummer an	nvarchar
VendorNo	Gibt die Lieferantennummer an.	nvarchar
VendorClientNo	Gibt die Lieferanten Kundennummer an.	nvarchar
Salutation	Gibt die Anrede der Adresse an.	nvarchar
BirthDate	Gibt das Geburtsdatum an	DateTime
Description	Gibt eine freie Beschreibung an.	nvarchar
DateCreated	Gibt das Datum und die Uhrzeit an, wann dieser Datensatz erstellt wurde.	DateTime
DateUpdated	Gibt das Datum und die Uhrzeit an, wann dieser Datensatz geändert wurde.	DateTime
IsDeleted	Gibt an, ob die Adresse in xPress als gelöscht markiert wurde. In diesem Fall ist die Adresse in xPress nicht mehr sichtbar, bestimmte Daten sind aber trotzdem in der Datenbank vorhanden. Dies ist nötig, damit Adressen auch gelöscht werden können, wenn diese bereits z.B. bei einem Projekt verwendet wurden.	int
	0 → Adresse ist nicht gelöscht	
	1 → Adresse ist gelöscht	

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:addressview&rev=1671457935

Last update: **19.12.2022 14:52**