Inhaltsverzeichnis

Gespeicherte Prozedur: SP_CreateNewAddress 1
Parameter 1

Gespeicherte Prozedur: SP_CreateNewAddress

Die gespeicherte Prozedur **SP_CreateNewAddress** erzeugt eine neue Adresse mit deren Ansprechpartner in der xPress Datenbank. Optional kann eine bereits vorhandene Adresse mit dieser Prozedur auch upgedatet werden.

Die Datentypen beziehen sich auf jene des Microsoft SQL-Servers.

Parameter

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
addressNo	Definiert die Adressnummer der Adresse. Diese Nummer muss eindeutig sein. Anhand dieser Nummer werden die Adresskontakte (Ansprechpartner) der Hauptadresse zugewiesen. Auch bei einer eventuellen Aktualisierung der Adresse wird nach dieser Nummer gesucht und diese Adresse aktualisiert.	nvarchar(50)	x
mainAddressNo	Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Adresse ein Adresskontakt (Ansprechpartner) ist. Dies ist im Prinzip eine normale Adresse, diese wird jedoch einer übergeordneter Adresse zugewiesen. In diesem Feld wird die Adressnummer der Hauptadresse angegeben.	nvarchar(50)	
addressTypeId	Gibt die Id des Adresstypes an. Diese ist nur bei einer Adresse relevant, die als Adresskontakt definiert ist. Der Adresstyp definiert, ob der Kontakt z.B. ein Mitarbeiter oder ein Ansprechpartner ist. Eine Rechnungs- oder Lieferadresse wird auch als Adresskontakt angegeben. Wird dieses Feld angegeben, muss die Id des gewünschten Adresstyps angegeben, die der Adresstyp in xPress hat.	uniqueidentifier	
addressTypeName	Wenn der Parameter **addressTypeId** nicht bekannt ist, kann stattdessen durch diesen Parameter mit der Bezeichnung nach dem gewünschten Adresstyp gesucht werden.	nvarchar(50)	
company	Gibt die Bezeichnung der Firma an. Ist dieser Parameter definiert, wird der Adresse als Rechtsform automatisch der Typ **Geschäftlich** zugewiesen. Die Rechtsform kann mit diesem Parameter explizit gesetzt werden.	nvarchar(150)	
firstName			
lastName			
street			
cityId			
zipCode			
city			
country			
phoneNumber1			

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
phoneText1			
phoneNumber2			
phoneText2			
phoneNumber3			
phoneText3			
faxNumber			
email			
website			
vartaxNo			
vartaxNoPrefix			
registerNo			
customerNo			
vendorNo			
vendorClientNo			
addressGroupId			
addressGroupName			
conditionId			
conditionName			
taxId			
taxName			
brancheId			
brancheName			
legalFormId			
legalFormName			
description			
updateIfExists	Gibt an, ob ein bereits bestehender Artikel mit den angegebenen Daten aktualisiert werden soll oder nicht.	bit	
createdBy	Gibt den Namen an, welcher diese Methode aufruft. Dieser Wert wird in die Spalte **UserCreated** geschrieben, um nachvollziehen zu können, wer diesen Artikel erzeugt hat.	nvarchar(30)	x

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:sp_createnewaddress&rev=1625120763

Last update: **01.07.2021 08:26**