

# Inhaltsverzeichnis

**Gespeicherte Prozedur: SP\_CreateNewArticle** ..... 1

Parameter ..... 1



# Gespeicherte Prozedur: SP\_CreateNewArticle

Die gespeicherte Prozedur **SP\_CreateNewArticle** erzeugt einen neuen Artikel in der xPress Datenbank. Optional kann ein bereits vorhandener Artikel mit dieser Prozedur auch upgedatet werden.

## Parameter

| Name                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                      | Datentyp         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| articleNo                                   | Artikelnummer des <a href="#">Artikels</a> . Ist ein Artikel mit dieser Nummer bereits vorhanden, wird dieser aktualisiert, sofern der Parameter <b>updateIfExists = 1</b> ist.                                                                   | nvarchar(50)     |
| articleName                                 | Definiert den Namen des Artikels.                                                                                                                                                                                                                 | nvarchar(100)    |
| articleDescription                          | Zusätzliche Beschreibung des Artikels. Dieser Text kann auch als RTF - Text übergeben werden.                                                                                                                                                     | nvarchar(max)    |
| categoryId                                  | Id der <a href="#">Artikelkategorie</a> in xPress.                                                                                                                                                                                                | uniqueidentifier |
| categoryName                                | Name der Artikelkategorie in xPress. Ist der Parameter <b>categoryId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.                                                                                                                              | nvarchar(50)     |
| unitId                                      | Id der <a href="#">Einheit</a> in xPress                                                                                                                                                                                                          | uniqueidentifier |
| unitName                                    | Name der Einheit in xPress. Ist der Parameter <b>unitId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.                                                                                                                                           | nvarchar(50)     |
| cutOffId                                    | Id der <a href="#">Verschnittgruppe</a> in xPress.                                                                                                                                                                                                | uniqueidentifier |
| cutOffName                                  | Name der Verschnittgruppe in xPress. Ist der Parameter <b>cutOffId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.                                                                                                                                | nvarchar(50)     |
| isOptimizable                               | Gibt an, ob der Artikel bei der Optimierung berücksichtigt werden soll oder nicht.                                                                                                                                                                | bit              |
| isRotary                                    | Gibt an, ob der Artikel bei der Optimierung drehbar ist oder nicht.                                                                                                                                                                               | bit              |
| isRotaryRawIfFace                           | Gibt an, ob die Basisplatte um 90° gedreht werden soll, wenn diese ein Furnier zugewiesen hat.                                                                                                                                                    | bit              |
| isEdgeBeforeFace                            | Gibt an, ob eine Kante standardmäßig vor dem Furnier aufgeleimt werden soll.                                                                                                                                                                      | bit              |
| addressId                                   | Id der <a href="#">Adresse</a> des Lieferanten in xPress.                                                                                                                                                                                         | uniqueidentifier |
| addressName                                 | Name der Adresse des Lieferanten in xPress Dabei wird auf das Feld <b>Speichern als</b> zurückgegriffen.. Ist der Parameter <b>addressId</b> angegeben, wird dieser Parameter ignoriert.                                                          | nvarchar(100)    |
| useBusinessUnit<br>AddressIfAddressNotFound | Gibt an ob die Adresse des <a href="#">Mandanten</a> , welcher als Standard definiert ist, verwendet werden soll, wenn die <a href="#">Adresse</a> weder über den Parameter <b>addressId</b> noch über <b>addressName</b> gefunden werden konnte. | bit              |
| price                                       | Preis des Artikels.                                                                                                                                                                                                                               | money            |
| orderNumber                                 | Bestellnummer des Artikels.                                                                                                                                                                                                                       | nvarchar(50)     |
| orderText                                   | Bestelltext des Artikels.                                                                                                                                                                                                                         | nvarchar(250)    |

| Name           | Beschreibung                                                                                                                                                                  | Datentyp     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| len            | Länge des Artikels.                                                                                                                                                           | money        |
| wid            | Breite des Artikels.                                                                                                                                                          | money        |
| thk            | Dicke des Artikels.                                                                                                                                                           | money        |
| weight         | Gewicht des Artikels.                                                                                                                                                         | money        |
| updateIfExists | Gibt an, ob ein bereits bestehender Artikel mit den angegebenen Daten aktualisiert werden soll oder nicht.                                                                    | bit          |
| createdBy      | Gibt den Namen an, welcher diese Methode aufruft. Dieser Wert wird in die Spalte <b>UserCreated</b> geschrieben, um nachvollziehen zu können, wer diesen Artikel erzeugt hat. | nvarchar(30) |

From:  
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:  
[https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:sp\\_createnewarticle&rev=1537360574](https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:sp_createnewarticle&rev=1537360574)

Last update: **11.12.2018 08:38**

