# Inhaltsverzeichnis

**Aktivität (activity)** ..... 1

# Aktivität (activity)

In der folgenden Tabelle sind alle Eigenschaften deklariert, die beim Import in eine Aktiviät zur Verfügung stehen.

| Name | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| subject | string | Gibt den Betreff (Bezeichnung) der Aktivität an. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| activityno | string | Gibt die Aktivitätsnummer an. Die Aktivitätsnummer muss im gesamten System eindeutig sein. Wird diese also ausgefüllt muss gewährleistet sein, dass jeweils ein eindeutiger Wert übergeben wird. Ist dieses Feld leer, wird die Aktivitätsnummer automatisch vergeben (empfohlen). |
| body | string | Gibt die frei definierbare Beschreibung der Aktivität an. Zusätzlich zu einem „normalen“ Text ist es hier auch möglich, einen formatierten Text zu definieren. Der Text muss dabei im RTF - Format zur Verfügung gestellt werden. |
| activitytype | siehe Details | Gibt den Aktivitätstyp an. Da Aktivitätstypen in xPress beliebig erstellt werden können, bieten sich für dieses Feld mehrere Möglichkeiten. |
| | **Guid** | Der Aktivitätstyp wird mit der eindeutige Id definiert. In diesem Fall muss ein Aktivitätstyp mit genau dieser Id in der Datenbank bereits vorhanden sein. |
| | **string** | Der Aktivitätstyp wird mit der Bezeichnung bestimmt. In diesem Fall muss ein Aktivitätstyp mit genau dieser Bezeichnung in der Datenbank bereits vorhanden sein. |
| | **int** | Definiert den gewünschten Aktivitätstyp. Dabei wird je nach angegebenem Wert jener Aktivitätstyp zugewiesen, der als Standard definiert ist. Folgende Werte sind zulässig |
| | | 1 = Email Eingang |
| | | 2 = Email Ausgang (gesendet) |
| | | 4 = Kalender |
| | | 5 = Aufgabe |
| activitycategory | string | Gibt die Aktivitätskategorie an. Die Kategorie kann über die eindeutige Id oder der Bezeichnung definiert werden. Wurde die entsprechende Kategorie in der Datenbank nicht gefunden, wird die Aktivitätskategorie in der neu erstellten Aktivität nicht vergeben. |
| address | Adresse | Gibt die Adresse der Aktivität an. Eine Aktivität muss zwingend eine Adresse zugewiesen haben. Wurde die Aktivität im Rahmen des Projektimports definiert, kann dieses Feld leer bleiben, da in diesem Fall die Adresse aus dem Projekt übernommen wird. |
| project | Projekt | Definiert das Projekt, welches der Aktivität zugewiesen wird. Ist das Projekt nicht vorhanden, wird es erstellt. Wird die Aktivität bei der Projekt Schnittstelle definiert, muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden. |
| order | string | Gibt die Bestellnummer oder eindeutige Id der Bestellung an, der diese Aktivität zugewiesen werden soll. Wurde keine Bestellung gefunden, wird der neu erstellten Aktivität keine Bestellung zugewiesen. |
| event | string | Gibt die Bezeichnung oder die eindeutige Id des Events an, dem diese Aktivität zugewiesen werden soll. Wurde kein Event gefunden, wird der neu erstellten Aktivität kein Event zugewiesen. |

| Name | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| article | string | Gibt die Artikelnummer oder die eindeutige Id des Artikels an, dem diese Aktivität zugewiesen werden soll. Wurde kein Artikel gefunden, wird der neu erstellten Aktivität kein Artikel zugewiesen. |
| progress | string | Gibt die Bezeichnung, die Reihung oder die eindeutige Id des Fortschritts an. Wurde kein Fortschritt gefunden, wird der neu erstellten Aktivität kein Fortschritt zugewiesen. |
| status | int | Gibt den Status der Aktivität an. Folgende Werte stehen zur Verfügung: |
| | | 0 = Nicht begonnen |
| | | 1 = Begonnen |
| | | 2 = Zur Hälfte fertig |
| | | 3 = Zu drei Vierteln fertig |
| | | 4 = Abgeschlossen |
| | | 5 = Erledigt |
| sadisfaction | int | Gibt die Zufriedenheit der Aktivität an. Folgende Werte stehen zur Verfügung: |
| | | 1 = Hervorrangend |
| | | 2 = Gut |
| | | 3 = Durchschnitt |
| | | 4 = Schlecht |
| | | 5 = Sehr schlecht |
| priority | int | Gibt die Priorität der Aktivität an. Folgende Werte stehen zur Verfügung: |
| | | 1 = Sehr niedrig |
| | | 2 = Niedrig |
| | | 3 = Normal |
| | | 4 = Hoch |
| | | 5 = Sehr hoch |
| datestart | DateTime | Gibt das Startdatum und eventuell auch die Zeit der Aktivität an. Das Datum muss in folgendem Format zur Verfügung gestellt werden: |
| | Datum | `yyyy-MM-dd`: **yyyy** steht für das Jahr, **MM** das Monat und **dd** den Tag. Beispiel für den 24. Dezember 2000: `2000-12-24`. |
| | Datum und Uhrzeit | `yyyy-MM-dd HH.mm.ss`: Zusätzlich zum Datum wird die Uhrzeit angegeben. **HH** steht für die Stunde im 24-Stunden Format, **mm** die Minute und **ss** die Sekunde. Beispiel für den 24. Dezember 2000 um 17:00 Uhr: `2000-12-24 17.00.00`. |
| dateend | DateTime | Gibt das Enddatum und eventuell auch die Zeit der Aktivität an. Das Format entspricht dem Startdatum. Zusammen mit dem Startdatum wird somit die Dauer der Aktivität ermittelt. |
| duration | double | Gibt die Dauer der Aktivität an. Diese wird als Dezimalzahl definiert, 1:30h werden als 1,5 angegeben. Wird die Dauer angegeben, wird die automatische Berechnung aus Start- und Enddatum außer Kraft gesetzt. |
| variable | Variable | Variablen bieten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu übergeben. |
| files | Dateien | Bietet die Möglichkeit, Grafiken und sonstige Dateien bei der Aktivität hinzuzufügen. |

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
**https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:activity&rev=1665394608**

Last update: **10.10.2022 11:36**