

Inhaltsverzeichnis

Aktivität (activity) 1

Aktivität (activity)

In der folgenden Tabelle sind alle Eigenschaften deklariert, die beim Import in eine [Aktivität](#) zur Verfügung stehen.

Name	Format	Beschreibung
subject	string	Gibt den Betreff (Bezeichnung) der Aktivität an. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
activityno	string	Gibt die Aktivitätsnummer an. Die Aktivitätsnummer muss im gesamten System eindeutig sein. Wird diese also ausgefüllt muss gewährleistet sein, dass jeweils ein eindeutiger Wert übergeben wird. Ist dieses Feld leer, wird die Aktivitätsnummer automatisch vergeben (empfohlen).
body	string	Gibt die frei definierbare Beschreibung der Aktivität an. Zusätzlich zu einem „normalen“ Text ist es hier auch möglich, einen formatierten Text zu definieren. Der Text muss dabei im RTF - Format zur Verfügung gestellt werden.
activitytype	siehe Details	Gibt den Aktivitätstyp an. Da Aktivitätstypen in xPress beliebig erstellt werden können, bieten sich für dieses Feld mehrere Möglichkeiten.
	Guid	Der Aktivitätstyp wird mit der eindeutige Id definiert. In diesem Fall muss ein Aktivitätstyp mit genau dieser Id in der Datenbank bereits vorhanden sein.
	string	Der Aktivitätstyp wird mit der Bezeichnung bestimmt. In diesem Fall muss ein Aktivitätstyp mit genau dieser Bezeichnung in der Datenbank bereits vorhanden sein.
	int	Definiert den gewünschten Aktivitätstyp. Dabei wird je nach angegebenem Wert jener Aktivitätstyp zugewiesen, der als Standard definiert ist. Folgende Werte sind zulässig
		1 = Email Eingang
		2 = Email Ausgang (gesendet)
		4 = Kalender
		5 = Aufgabe
activitycategory	string	Gibt die Aktivitätskategorie an. Die Kategorie kann über die eindeutige Id oder der Bezeichnung definiert werden. Wurde die entsprechende Kategorie in der Datenbank nicht gefunden, wird die Aktivitätskategorie in der neu erstellten Aktivität nicht vergeben.
address	Adresse	Gibt die Adresse der Aktivität an. Eine Aktivität muss zwingend eine Adresse zugewiesen haben. Wurde die Aktivität im Rahmen des Projektimports definiert, kann dieses Feld leer bleiben, da in diesem Fall die Adresse aus dem Projekt übernommen wird.
project	Projekt	Definiert das Projekt , welches der Aktivität zugewiesen wird. Ist das Projekt nicht vorhanden, wird es erstellt. Wird die Aktivität bei der Projekt Schnittstelle definiert, muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden und wird beim Import auch nicht berücksichtigt.
order	string	Gibt die Bestellnummer oder eindeutige Id der Bestellung an, der diese Aktivität zugewiesen werden soll. Wurde keine Bestellung gefunden, wird der neu erstellten Aktivität keine Bestellung zugewiesen.
event	string	Gibt die Bezeichnung oder die eindeutige Id des Events an, dem diese Aktivität zugewiesen werden soll. Wurde kein Event gefunden, wird der neu erstellten Aktivität kein Event zugewiesen.

Name	Format	Beschreibung
article	string	Gibt die Artikelnummer oder die eindeutige Id des Artikels an, dem diese Aktivität zugewiesen werden soll. Wurde kein Artikel gefunden, wird der neu erstellten Aktivität kein Artikel zugewiesen.
progress	string	Gibt die Bezeichnung, die Reihung oder die eindeutige Id des Fortschritts an. Wurde kein Fortschritt gefunden, wird der neu erstellten Aktivität kein Fortschritt zugewiesen.
status	int	Gibt den Status der Aktivität an. Folgende Werte stehen zur Verfügung:
		0 = Nicht begonnen
		1 = Begonnen
		2 = Zur Hälfte fertig
		3 = Zu drei Vierteln fertig
		4 = Abgeschlossen
		5 = Erledigt
satisfaction	int	Gibt die Zufriedenheit der Aktivität an. Folgende Werte stehen zur Verfügung:
		1 = Hervorragend
		2 = Gut
		3 = Durchschnitt
		4 = Schlecht
		5 = Sehr schlecht
priority	int	Gibt die Priorität der Aktivität an. Folgende Werte stehen zur Verfügung:
		1 = Sehr niedrig
		2 = Niedrig
		3 = Normal
		4 = Hoch
		5 = Sehr hoch
datestart	DateTime	Gibt das Startdatum und eventuell auch die Zeit der Aktivität an. Das Datum muss in folgendem Format zur Verfügung gestellt werden:
	Datum	yyyy-MM-dd yyyy steht für das Jahr, MM das Monat und dd den Tag. Beispiel für den 24. Dezember 2000: 2000-12-24.
	Datum und Uhrzeit	yyyy-MM-dd HH:mm:ss Zusätzlich zum Datum wird die Uhrzeit angegeben. HH steht für die Stunde im 24-Stunden Format, mm die Minute und ss die Sekunde. Beispiel für den 24. Dezember 2000 um 17:00 Uhr: 2000-12-24 17:00:00.
dateend	DateTime	Gibt das Enddatum und eventuell auch die Zeit der Aktivität an. Das Format entspricht dem Startdatum. Zusammen mit dem Startdatum wird somit die Dauer der Aktivität ermittelt.
duration	double	Gibt die Dauer der Aktivität an. Diese wird als Dezimalzahl definiert, 1:30h werden als 1,5 angegeben. Wird die Dauer angegeben, wird die automatische Berechnung aus Start- und Enddatum außer Kraft gesetzt.
variable	Variable	Variablen bieten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu übergeben.
files	Dateien	Bietet die Möglichkeit, Grafiken und sonstige Dateien bei der Aktivität hinzuzufügen.

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:activity&rev=1665493145>

Last update: **11.10.2022 14:59**

