Inhaltsverzeichnis

Adresse (address) 1
Ansprechpartner (addresscontact) 2

Adresse (address)

Die Adresse definiert den Kunden des Projektes oder Dokumentes und ist diesem untergeordnet. Beim Import in xPress wird nach einem der folgenden Kriterien im Adressenstamm gesucht:

- FirstName und LastName müssen in einer Adresse enthalten sein oder …
- Company muss in einer Adresse enthalten sein.

Entspricht nur eine Adresse diesen Kriterien wird diese dem Projekt zugewiesen. Entsprechen mehr Adressen im Adressenstamm diesen Kriterien wird eine Auswahl angezeigt und der Benutzer kann bestimmen welche Adresse verwendet werden soll. Findet keine Übereinstimmung statt wird diese Adresse neu angelegt.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
firstname	string	Vorname – Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.
lastname	string	Nachname – Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.
company	string	Firmennamen – Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.
street	string	Straße und Hausnummer
zipcode	string	Postleitzahl
city	string	Ort. Aus den Feldern Postleitzahl und Ort wird in der Datenbank nach übereinstimmenden Datensätzen gesucht.
description	string	Allgemeine Beschreibung
salutation	string	Anrede
phone1	string	Telefonnummer 1
phone2	string	Telefonnummer 2
fax	string	Faxnummer
email	string	Emailadresse
website	string	Website
vattaxno	string	Steuernummer
addressno	string	Gibt die Adressnummer an.
addresscontact	Ansprechpartner	Definiert verschiedene Ansprechpartner dieser Adresse, z.B. Lieferadresse, Rechnungsadresse…
mainaddressno	string	Gibt die Nummer der Hauptadresse an. Alle Adresse, welche diese Nummer im Feld ParentAddressNo angegeben haben, gelten als Adresskontakte dieser Hauptadresse.  Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Adresse in den Adresspuffer importiert werden soll. Ansonsten (z.B. beim Projektimport) muss die Liste **addresscontact** verwendet werden.

Name	Format	Beschreibung
parentaddressno	string	Gibt die Adressnummer der Hauptadresse an. Diese Adresse gilt als Adresskontakt der angegebenen Hauptadresse. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Adresse in den Adresspuffer importiert werden soll. Ansonsten (z.B. beim Projektimport) muss die Liste **addresscontact** verwendet werden.

Ansprechpartner (addresscontact)

Eine Adresse kann beliebig viele Ansprechpartner haben. Dabei kann es sich um Mitarbeiter als auch um eine Liefer- oder Rechnungsadresse handeln.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
type	string	Gibt den Typ des Ansprechpartners an. Dieser Wert wird als Attribut in **addresscontact** definiert. Folgende Typen sind zulässig:
		0 = Kein spezifischer Typ, wird für z.B. für Mitarbeiter verwendet.
		1 = Rechnungsadresse
		2 = Lieferadresse
		3 = Rechnungs- und Lieferadresse
		4 = Bestelladresse
		5 = PEC - Email Adresse
		6 = Ticket Adresse
		7 = Lieferant (nicht zu verwechseln mit Lieferadresse)
		8 = Mahnungsadresse
address	Adresse	Definiert die einzelnen Adressdaten dieses Ansprechpartners.

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:address

Last update: **09.01.2025 11:41**