

Inhaltsverzeichnis

Adresse (address) 1

Ansprechpartner (addresscontact) 1

Adresse (address)

Die Adresse definiert den Kunden des [Projektes](#) oder [Dokumentes](#) und ist diesem untergeordnet. Beim Import in xPress wird nach folgenden Kriterien im Adressenstamm gesucht:

- FirstName und LastName müssen in einer Adresse enthalten sein.
- Company muss in einer Adresse enthalten sein.

Entspricht nur eine Adresse diesen Kriterien wird diese dem Projekt zugewiesen. Entsprechen mehr Adressen im Adressenstamm diesen Kriterien wird eine Auswahl angezeigt und der Benutzer kann bestimmen welche Adresse verwendet werden soll. Findet keine Übereinstimmung statt wird diese Adresse neu angelegt.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
firstname	string	Vorname - Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.
lastname	string	Nachname - Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.
company	string	Firmennamen - Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.
street	string	Straße und Hausnummer
zipcode	string	Postleitzahl
city	string	Ort. Aus den Feldern Postleitzahl und Ort wird in der Datenbank nach übereinstimmenden Datensätzen gesucht.
description	string	Allgemeine Beschreibung
salutation	string	Anrede
phone1	string	Telefonnummer 1
phone2	string	Telefonnummer 2
fax	string	Faxnummer
email	string	Emailadresse
website	string	Website
vattaxno	string	Steuernummer
addresscontact	Ansprechpartner	Definiert verschiedene Ansprechpartner dieser Adresse, z.B. Lieferadresse, Rechnungsadresse...

Ansprechpartner (addresscontact)

Eine Adresse kann beliebig viele Ansprechpartner haben. Dabei kann es sich um Mitarbeiter als auch um eine Liefer- oder Rechnungsadresse handeln.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
type	string	Gibt den Typ des Ansprechpartner an. Folgende Typen sind zulässig: 1 = Ansprechpartner

From:

<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:

<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:address&rev=1528959146>

Last update: **11.12.2018 08:38**

