

# Inhaltsverzeichnis

**Adresse (address)** ..... 1

**Ansprechpartner (addresscontact)** ..... 1



# Adresse (address)

Die Adresse definiert den Kunden des [Projektes](#) oder [Dokumentes](#) und ist diesem untergeordnet. Beim Import in xPress wird nach folgenden Kriterien im Adressenstamm gesucht:

- FirstName und LastName müssen in einer Adresse enthalten sein.
- Company muss in einer Adresse enthalten sein.

Entspricht nur eine Adresse diesen Kriterien wird diese dem Projekt zugewiesen. Entsprechen mehr Adressen im Adressenstamm diesen Kriterien wird eine Auswahl angezeigt und der Benutzer kann bestimmen welche Adresse verwendet werden soll. Findet keine Übereinstimmung statt wird diese Adresse neu angelegt.

## Eigenschaften

| Name           | Format          | Beschreibung                                                                                                |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| firstname      | string          | Vorname - Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.                                       |
| lastname       | string          | Nachname - Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.                                      |
| company        | string          | Firmennamen - Nach diesem Text wird beim Import in der Datenbank gesucht.                                   |
| street         | string          | Straße und Hausnummer                                                                                       |
| zipcode        | string          | Postleitzahl                                                                                                |
| city           | string          | Ort. Aus den Feldern Postleitzahl und Ort wird in der Datenbank nach übereinstimmenden Datensätzen gesucht. |
| description    | string          | Allgemeine Beschreibung                                                                                     |
| salutation     | string          | Anrede                                                                                                      |
| phone1         | string          | Telefonnummer 1                                                                                             |
| phone2         | string          | Telefonnummer 2                                                                                             |
| fax            | string          | Faxnummer                                                                                                   |
| email          | string          | Emailadresse                                                                                                |
| website        | string          | Website                                                                                                     |
| vattaxno       | string          | Steuernummer                                                                                                |
| addresscontact | Ansprechpartner | Definiert verschiedene Ansprechpartner dieser Adresse, z.B. Lieferadresse, Rechnungsadresse...              |

# Ansprechpartner (addresscontact)

Eine Adresse kann beliebig viele Ansprechpartner haben. Dabei kann es sich um Mitarbeiter als auch um eine Liefer- oder Rechnungsadresse handeln.

## Eigenschaften

| Name    | Format                  | Beschreibung                                                                                                                          |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type    | string                  | Gibt den Typ des Ansprechpartners an. Dieser Wert wird als Attribut in <b>addresscontact</b> definiert. Folgende Typen sind zulässig: |
|         |                         | 0 = Kein spezifischer Typ, wird für z.B. für Mitarbeiter verwendet.                                                                   |
|         |                         | 1 = Lieferadresse                                                                                                                     |
|         |                         | 2 = Rechnungsadresse                                                                                                                  |
|         |                         | 3 = Lieferadresse                                                                                                                     |
|         |                         | 4 = Rechnungs- und Lieferadresse                                                                                                      |
|         |                         | 5 = PEC - Email Adresse                                                                                                               |
|         |                         | 6 = Ticket Adresse                                                                                                                    |
|         |                         | 7 = Lieferant (nicht zu verwechseln mit Lieferadresse)                                                                                |
|         |                         | 8 = Mahnungsadresse                                                                                                                   |
| address | <a href="#">Adresse</a> | Definiert die einzelnen Adressdaten dieses Ansprechpartners.                                                                          |

From:  
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:  
<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:address&rev=1574429973>

Last update: **22.11.2019 14:39**

