

Inhaltsverzeichnis

Baugruppen (group) 1

Baugruppen (group)

Die Baugruppe kann 2 unterschiedliche Aufgaben erfüllen:

- Container für [Teile](#)
- Erzeugen von Bauteilen anhand von in xPress bereits vorhandene Baugruppen.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
groupno	string	Gruppen – Nummer. Die Gruppennummer muss innerhalb einer Position eindeutig sein.
name	string	Gibt die Bezeichnung der Gruppe an.
description	string	Zusätzliche Beschreibung der Gruppe
isinternal	bool	Ist der Wert IsInternal = true wird die Gruppe in xPress nicht importiert. Um Teile importieren zu können muss jedoch zwingend eine Gruppe angelegt werden. In diesem Fall muss eine Gruppe mit der GroupNo = „999“ und dem Flag IsInternal = true erzeugt werden. Ist der Flag IsInternal = false wird die Gruppe auch ins xPress importiert.
length	double	Länge der Gruppe. Die Angabe der Länge ist nur wichtig wenn die angegebene Baugruppe in xPress aufgelöst und dadurch von xPress Teile erzeugt werden sollen.
width	double	Breite der Gruppe. Die Angabe der Breite ist nur wichtig wenn die angegebene Baugruppe in xPress aufgelöst und dadurch von xPress Teile erzeugt werden sollen.
height	double	Höhe der Gruppe. Die Angabe der Höhe ist nur wichtig wenn die angegebene Baugruppe in xPress aufgelöst und dadurch von xPress Teile erzeugt werden sollen.
part	Teile	Eine Baugruppe kann beliebig viele Teile enthalten.
variable	Variable	Eine Baugruppe kann beliebig viele Variablen enthalten.

From:

<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:

<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:group&rev=1554903053>

Last update: **10.04.2019 15:30**

