

Inhaltsverzeichnis

Positionsgruppen (positiongroup) 1

Positionsgruppen (positiongroup)

Die Positionsgruppe kann mehrere [Positionen](#) enthalten.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
positiongroupno	string	Positionsgruppen - Nummer. Die Positionsgruppennummer muss eindeutig sein.
name	string	Gibt die Bezeichnung der Positionsgruppe an.
amount	int	Gibt die Menge der Positionsgruppe an
description	string	Zusätzliche Beschreibung der Positionsgruppe.
isinternal	bool	Ist der Wert IsInternal = true wird die Gruppe in xPress nicht importiert. Um Positionen und Teile importieren zu können muss jedoch zwingend eine Positionsgruppe angelegt werden. In diesem Fall muss eine Positionsgruppe mit der PositionGroupNo = „999“ und dem Flag IsInternal = true erzeugt werden. Ist der Flag IsInternal = false wird die Gruppe auch ins xPress importiert.
position	Positionen	Eine Positionsgruppe kann beliebig viele Positionen enthalten.
positiongroup	Positionsgruppen	Eine Positionsgruppe kann beliebig viele untergeordnete Positionsgruppen enthalten.

From:

<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:

<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:positiongroup>

Last update: **11.12.2018 08:38**

